

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	FLAGON CSL FLAGON CSL 12 FLAGON CSL 15
Zamýšľané použitie/použitia:	PVC fólia pre hydroizoláciu nádrží, priehrad a kanálov (EN 13361:2013 – 13362:2013)
Výrobca:	SOPREMA srl Via Industriale dell'Isola, 3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia www.soprema.it
Splnomocnený zástupca:	Neuvádza sa
System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	System 2+
Harmonizovaná norma:	EN 13361:2013 – 13362:2013
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Organismo Notificato 1085 OFI Technologie & Innovation GmbH
Deklarované parametre:	

Základné charakteristiky	Skúšobná metóda	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v ťahu: Pozdĺžne (MDV) (N/mm ²) Priečné (CMD) (N/mm ²)	EN ISO 527-3	$\geq 18,0$ (-0,42 N/mm ²) $\geq 18,0$ (-0,42 N/mm ²)	EN 13361:2013 EN 13362:2013
Odolnosť voči statickému prerazeniu (kN) Hrúbka 1,0 mm Hrúbka 1,1 mm Hrúbka 1,2 mm Hrúbka 1,5 mm Hrúbka 1,8 mm Hrúbka 2,0 mm Hrúbka 3,0 mm	EN ISO 12236	> 1,27 (-0,07 kN) > 1,37 (-0,07 kN) > 1,54 (-0,09 kN) > 1,91 (-0,11 kN) > 2,30 (-0,14 kN) > 2,60 (-0,15 kN) > 3,67 (-0,17 kN)	
Vodotesnosť:	EN 14150	< 10 ⁻⁶ m ³ m ⁻² d ⁻¹	
Trvácnosť: - Oxidácia, zmena mechanických vlastností (%) - Únavové praskanie vplyvom vonkajšieho prostredia - Zvetrávanie, zmeny ťahových vlastností po 10500 h (%)	EN 14575 ASTM D 5397 EN 12224	≤ 25 npd ≤ 25	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Mr. BROCCANELLO Bruno, Generálny riaditeľ
Chignolo d'Isola, 08/04/2019**

