

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **FLAGON E**

Zamýšľané použitie/použitia: **PVC fólia pre hydroizoláciu nádrží, priehrad (EN 13361:2013)**

Výrobca: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Splnomocnený zástupca: **Neuvádza sa**

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **System 2+**

Harmonizovaná norma: **EN 13361:2013**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Organismo Notificato 1085
OFI Technologie & Innovation GmbH**

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Skúšobná metóda	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v ťahu: Pozdĺžne (MDV) (N/mm ²) Pričné (CMD) (N/mm ²)	EN ISO 527-3	> 18,6 (-1,06 N/mm²) > 18,6 (-1,06 N/mm²)	EN 13361:2013
Odolnosť voči statickému prerazeniu (kN) Hrúbka 1,2 mm Hrúbka 1,5 mm Hrúbka 1,8 mm Hrúbka 2,0 mm	EN ISO 12236	> 1,54 (-0,09 kN) > 1,91 (-0,11 kN) > 2,30 (-0,14 kN) > 2,60 (-0,15 kN)	
Vodotesnosť:	EN 14150	< 10⁻⁶ m³m⁻²d⁻¹	
Trvácnosť: - Oxidácia, zmena mechanických vlastností (%) - Únavové praskanie vplyvom vonkajšieho prostredia - Zvetrávanie, zmeny ťahových vlastností po 10500 h (%)	EN 14575 ASTM D 5397 EN 12224	≤ 25 npd ≤ 25	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Mr. BROCCANELLO Bruno, Generálny riaditeľ
Chignolo d'Isola, 01/10/2017

