VYHLÁSENIE O PARAMETROCH:

Nº: BP002000-01GB

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **FLEXGUM-P**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: pozri označenie výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

European Standard UNI EN	Zamýšľané použitia
EN13707:2004 +A2:2009	Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech.
EN13969:2004/A1:2006	Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu: NOVAGLASS Spa via Gattolè, 1 Salgareda (TV) tel: +39 04228084; fax: +39 0422807882; email: info@novaglass.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: nie je potrebné

6. Systém, alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

European Standard UNI EN	Systém, alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku (AVCP)
EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004/A1:2006	2+

7. V súlade s hore uvedeným systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku AVCP, certifikačný orgán vykonal počiatočnú inšpekciu, verifikáciu riadenia systému, kontrolu a zhodnotenie, verifikáciu riadenia výroby, počiatočné testy a stanovil koniec inšpekcie a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby.

European Standard UNI EN	Certifikačný orgán	Číslo akreditácie	Certifikát/Protokol
EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006	SGS	0120	GB 06/69407 26/07/2006

8. Európske technické posúdenie: nie je potrebné

9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	EN Norma	Jednot-ka	Tolerancia	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie: European Standard UNI EN
Ohybnosť pri nízkej teplote (poddajnosť)	EN1109	°C	</=	-20	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť pri vysokých teplotách	EN1110	°C	>/=	100	EN13707:2004+A2:2009
Vodotesnosť	EN1928-B	kPa	>/=	300	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
				M.d. C.d.	
Rozťažnosť: maximálna rozťažnosť	EN12311-1	N/50mm	-20%	700 500	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Rozťažnosť: predĺženie pri pretrhnutí	EN12311-1	%	-15	40 40	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť voči pretrhnutiu (telo klinca)	EN12310-1	N	-30%	200 200	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť voči odlupovaniu v spojoch	EN12317-1	N/50mm	-20%	700 500	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť voči statickému prederaveniu	EN12730-A	kg	>/=	15	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť voči nárazu	EN12691-A	mm	>/=	700	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Odolnosť voči vonkajšiemu pôsobeniu	EN1187/EN 13501-5 +A1	Class	-	Froof	EN13707:2004+A2:2009

ohňa					
Reakcia na oheň	EN11925-2/EN13501-1+A1	Class	-	E	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004/A1:2006
Viditeľné kazy	EN1850-1	-	-	PASSED	EN13707:2004+A2:2009
Trvanlivosť: vodotesnosť po umelo spôsobenom starnutí	EN1296/EN 1928-B	kPa	>/= 60	PASSED	EN13969:2004/A1:2006
Trvanlivosť: vodotesnosť voči chemikáliám	EN1296/EN 1847	-	PASSED	NDP (Nebol stanovený parameter)	EN13969:2004/A1:2006
Uvoľňovanie nebezpečných látok (1)	Neobsahuje azbest ani decht.				

(1): V prípade absencie harmonizovaných európskych skúšobných metód, overenie a vyhlásenie o vydaní/obsahu bude realizované v súlade s predpismi krajiny v mieste použitia.

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bodoch 7 a 8.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Salgareda, 01.07.2015

podpísal v mene výrobcu riaditeľ:
Luca De Leo

Vyd.: 1 del 01.07.2015