VYHLÁSENIE O PARAMETROCH N°: **BP033000-01SK**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **NOVA_ISOROOF_PLUS**
2. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku:

Európsky štandard UNI EN	Zamýšľané použitie
EN13707:2013	Flexibilné hydroizolačné pásy. Hydroizolačné asfaltové pásy s nosnou vložkou
EN13969:2004 /A1:2006	Flexibilné hydroizolačné pásy. Asfaltové pásy proti vlhkosti vrátane asfaltových podkladových pásov proti tlakovej vode

3. Meno výrobcu:
NOVAGLASS Spa via Gattolè, 1 Salgareda (TV) tel: +39 04228084 fax +39 0422807882 email info@novaglass.com
4. Autorizovaný zástupca:
nepoužiteľné
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Európsky štandard UNI EN	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku
EN13707:2013	2+
EN13969:2004 /A1:2006	2+

6. V súlade s hore uvedeným systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku AVCP, certifikačný orgán vykonal počiatočnú inšpekciu, verifikáciu riadenia systému, kontrolu a zhodnotenie, verifikáciu riadenia výroby, počiatočné testy a stanovil koniec inšpekcie a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby

Európsky štandard UNI EN	Certifikačný orgán	Číslo akreditácie	Certifikát / Protokol
EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006	SGS	1381	1381-CPR-415 31/03/2016

6b. Európske technické posúdenie: nie je potrebné

7. Deklarované parametre

Základné vlastnosti	EN Norma	Jednotka	Tolerancia	Parameter	Európsky štandard UNI EN
Ohybnosť pri nízkych teplotách (pružnosť)	EN1109	(°C)	</=	-15	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť pri vysokých teplotách	EN1110	(°C)	>/=	90	EN13707:2013
Vodotesnosť	EN1928-B	(kPa)	>/=	100	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Ťahové vlastnosti: maximálna ťahová sila	EN12311-1	(N/50 mm)	-20%	550 350	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Ťahové vlastnosti: predĺženie pri pretrhnutí	EN12311-1	(%)	-15	35 35	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči pretrhnutiu	EN12310-1	(N)	-30%	150 150	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Rozmerová stabilita	EN1107-1	(%)	</=	±0,3 ±0,3	EN13707:2013
Šmyková odolnosť v spojoch	EN12317-1	(N/50 mm)	-20%	550 350	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči statickému prepichnutiu	EN12730-A	(kg)	>/=	NPD(2)	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči nárazu	EN12691-A	(mm)	>/=	NPD(2)	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči vonkajšiemu pôsobeniu ohňa	EN1187/EN13501-5+A1	Trieda	-	Froof	EN13707:2013
Reakcia na oheň	EN11925-2/EN13501-1+A1	Trieda	-	F	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006
Viditeľné vady	EN1850-1	-	-	Vyhovuje	EN13707:2013
Trvanlivosť : Vodotesnosť po umelo spôsobenom starnutí	EN1296/EN1928-B	(kPa)	>/= 60	Vyhovuje	EN13969:2004 /A1:2006
Trvanlivosť: Vodotesnosť voči chemikáliám	EN1296/EN1847	-	Vyhovuje	NPD(2)	EN13969:2004 /A1:2006
Nebezpečné subsrances zadarmo (1)					

Poznámka (1): v prípade absencie harmonizovaných skúšobných metód, overenie a vyhlásenie o vydaní obsahu bude realizované v súlade s predpismi krajiny v mieste použitia.
(2): Nie je stanovený parameter.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Salgareda, 01/07/2013

v mene výrobcu podpísal riaditeľ:
Chief Technology Manager, Franco Bevilacqua

Rev. 1 del 01/10/2015