VYHLÁSENIE O PARAMETROCH N°: **BP032000-01GB**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **NOVAPONTI_5_mm**
2. Typ, šarža alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: Pozri výrobný štítok
3. Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku:

Európsky štandard UNI EN	Zamýšľané použitie
EN13707:2004 +A2:2009	Flexibilné hydroizolačné pásy. Hydroizolačné asfaltové pásy s nosnou vložkou.
EN13969:2004 /A1:2006	Flexibilné hydroizolačné pásy. Asfaltové pásy proti vlhkosti vrátane asfaltových podkladových pásov proti tlakovej vode.
EN14695:2010	Flexibilné hydroizolačné pásy. Asfaltové pásy s nosnou vložkou určené na izoláciu mostový konštrukcii a iných dopravou zaťažených betónových priestorov

4. Meno výrobcu, registrované obchodné meno: NOVAGLASS Spa via Gattolè, 1 Salgareda (TV) tel: +39 04228084 fax +39 0422807882 email info@novaglass.com
5. Autorizovaný zástupca: IZOLPARTNER s.r.o., Stará Vajnorská 27, 83 104 Bratislava, tel.: +421 2 4930 9611, Fax : +421 2 4436 5092, info@izolpartner.sk
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

Európsky štandard UNI EN	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku (AVCP)
EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010	2+

7. V súlade s hore uvedeným systémom posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku AVCP, certifikačný orgán vykonal počiatočnú inšpekciu, verifikáciu riadenia systému, kontrolu a zhodnotenie, verifikáciu riadenia výroby, počiatočné testy a stanovil koniec inšpekcie a vydal certifikát zhody systému riadenia výroby.

Európsky štandard UNI EN	Certifikačný orgán	Číslo akreditácie	Certifikát / Protokol
EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010	SGS	0120	GB 06/69407

8. Európske technické posúdenie: nie je potrebné
9. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	EN Norma	Jednotka	Tolerancia	Parameter	Európsky štandard UNI EN
Ohybnosť pri nízkych teplotách (pružnosť)	EN1109	°C	</=	-18	EN13707:2004+A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010
Odolnosť pri vysokých teplotách	EN1110	°C	>/=	130	EN13707:2004 +A2:2009
Vodotesnosť	EN1928-B	kPa	>/=	300	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010
				Pozdĺžne / Priečne	
Ťahové vlastnosti: maximálna ťahová sila	EN12311-1	N/50 mm	-20%	800 700	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010
Ťahové vlastnosti: predĺženie pri pretrhnutí	EN12311-1	%	-15	50 50	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006; EN14695:2010
Odolnosť voči pretrhnutiu	EN12310-1	N	-30%	200 200	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006
Rozmerová stabilita	EN1107-1	%	</=	±0,3 ±0,3	EN13707:2004 +A2:2009
Odolnosť voči odlupovaniu v spojoch	EN12316-1	N/50 mm	-20	50 50	EN13707:2004 +A2:2009
Šmyková odolnosť v spojoch	EN12317-1	N/50 mm	-20%	800 700	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči statickému prepichnutiu	EN12730-A	kg	>/=	20	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči nárazu	EN12691-A	mm	>/=	1000	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006
Odolnosť voči vonkajšiemu pôsobeniu ohňa	EN1187/EN13501-5+A1	Trieda	-	Nie je stanovený parameter	EN13707:2004 +A2:2009
Reakcia na oheň	EN11925-2/EN13501-1+A1	Trieda	-	F	EN13707:2004 +A2:2009; EN13969:2004 /A1:2006
Strata adhézie minerálneho posypu	EN12039	%	<30	Vyhovuje	EN13707:2004 +A2:2009
Viditeľné vady	EN1850-1	-	-	Vyhovuje	EN13707:2004 +A2:2009
Trvanlivosť: Ohybnosť pri nízkych teplotách po umelo spôsobenom starnutí	EN1296/EN1109	°C	+15	Nie je stanovený parameter	EN13707:2004 +A2:2009; EN14695:2010
Trvanlivosť: Odolnosť voči stekaniu po umelo umelom strnutí	EN1296/EN1110	°C	-10	120	EN13707:2004 +A2:2009; EN14695:2010
Trvanlivosť : Vodotesnosť po umelo spôsobenom starnutí	EN1296/EN1928-B	kPa	>/= 60	Vyhovuje	EN13969:2004 /A1:2006
Trvanlivosť: Vodotesnosť voči chemikáliám	EN1296/EN1847	-		Nie je stanovený parameter	EN13969:2004 /A1:2006
Stanovenie priľnavosti	EN13596 type 1:2004	N/mm2	>/=	0,4 pri 8°C / 0,4 pri 23°C	EN14695:2010
Stanovenie priľnavosti	EN13596 type 3:2004	N/mm2	>/=	0,4 pri 8°C / 0,4 pri 23°C	EN14695:2010
Stanovenie šmykovej priľnavosti	EN13653 type 3 at 23°C	N/mm2	>/=	0,15	EN14695:2010
Stanovenie kompatibility po tepelnej úprave	EN14691 type 3 at 23°C	%	>/=	80	EN14695:2010
Stanovenie schopnosti premostenia trhlín	EN14224 type 3	°C	</=	-20	EN14695:2010
Stanovenie odolnosti voči tlaku asfaltového	EN14692 type 3 metóda 1	-		Vyhovuje	EN14695:2010

povrchu					
Stanovenie chovania sa asfaltových pásov počas aplikácie liateho asfaltu	EN14693 type 3	%, mm, %	</=	20 ,0,3, 20	EN14695:2010
Stanovenie odolnosti voči dynamickému vodnému tlaku bez poškodenia predbežnou úpravou	EN14694	-		Vyhovuje	EN14695:2010
Stanovenie rozmerovej stability pri vysokej teplote	EN1107-1; EN14695 Príloha B	%	</=	Vyhovuje	EN14695:2010

Poznámka (1): v prípade absencie harmonizovaných skúšobných metód, overenie a vyhlásenie o vydaní obsahu bude realizované v súlade s predpismi krajiny v mieste použitia.

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bodoch 7 a 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť hore uvedeného výrobcu.

Salgareda, 01/07/2015

v mene výrobcu podpísal riaditeľ:

Luca De Leo



Rev. 1 del 01/07/2015