FLAGON CS

CHARAKTERISTIKA

Syntetická hydroizolačná membrána na báze mäkčeného PVC vyrábaná metódou koextrúzie určená na špeciálne izolácie proti zemnej vlhkosti, zelené strech a zaťažené strešné systémy. Je odolná voči prerastaniu koreňov. Je vyrábaná v systéme riadenia kvality UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001. Aplikáciu membrán FLAGON môžu vykonávať len špecializované firmy autorizované firmou IZOLPARTNER s.r.o. Používajte len kompatibilné systémové komponenty a príslušenstvo.

VLASTNOSTI

odolnosť voči mechanickému namáhaniu
vysoká odolnosť voči prerazeniu
odolnosť voči prerastaniu koreňov

POUŽITIE

izolácia voči zemnej vlhkosti
zaťažené systémy
strešné záhrady

Mechanicko - fyzikálne charakteristiky

Parameter	CS 1,5 mm	CS 1,8 mm	CS 2,0 mm	Norma
Hrúbka (mm)	1,5	1,8	2,0	EN 1849-2
Hmotnosť (kg/m^2)	2,03	2,43	2,70	EN 1849-2
Pevnosť v ťahu (N/mm2)	≥13	≥13	≥13	EN 12311-2
Max.predĺženie pri porušení (%)	≥230	≥230	≥230	EN 12310-2
Odolnosť voči prerazeniu (mm)	≥800	≥800	≥800	EN 12691
Odolnosť voči nízkym teplotám (°C)	≤ - 20	≤ - 20	≤ - 20	EN 495-5
Odolnosť voči hydrostatickému tlaku (6 hodín pri 0,5 Mpa)	vodotesná	vodotesná	vodotesná	EN 1928 metóda B
Rozmerova stálosť po 6 hod. pri 80°C %	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	EN 1107-2
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	odoláva	odoláva	odoláva	EN 13948
Odolnosť voči statickému tlaku (kg)	≥20	≥20	≥20	EN 12730
Požiarna odolnosť	E	E	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

VÝROBNÝ PROGRAM				
Hrúbka	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Šírka	2,1 mm	2,1 mm	2,1 m	
Dĺžka	20 m	20 m	20 m	
Farba	tmavo šedá / čierna			

Jedinečný identifikačný kód produktového typu: WPSIT0026
Fólia FLAGON CS je vyrábaná spoločnosťou FLAG Spa (SOPREMA GROUP) v Chignolo d Isola (Taliansko).
Označenie CE č. 1085-CPR-010 v súlade s EN 13956:2012

IZOLPARTNER s.r.o.
Stara Vajnorská 27
831 04 Bratislava
tel.: +421.249.309.611
fax: +421.244.635.092
www.izolpartner.sk