FLAGON Premio DE

CHARAKTERISTIKA

Syntetická hydroizolačná membrána na báze termoplastického polyolefínu (TPO), dvojfarebná pieskovo-šedá/čierna vyrábaná metódou koextrúzie. Nosná vložká je vytvorená z polyesteru a sklennej rohože. Vrchná pieskovo-šedá vrstva sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV lúčom, zatiaľ čo spodná - čierna vrsva je odolná voči prierazom. Je vyrábaná v systéme riadenia kvality UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001. Aplikáciu membrán FLAGON môžu vykonávať len špecializované firmy autorizované firmou IZOLPARTNER s.r.o. Používajte len kompatibilné systémové komponenty a príslušenstvo.

VLASTNOSTI

vysoká odolnosť voči starnutiu a UV
vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu vetrom
mechanická odolnosť a odolnosť voči prepichnutiu, rozmerová stabilita
adaptabilita ku konštrukčným pohybom
flexibilita pri nízkych teplotách

POUŽITIE

mechanicky kotvené strešné systémy

VLASTNOSTI

Parameter	PREMIO 150 DE	PREMIO 180 DE	PREMIO 200 DE	Norma
Hrúbka (mm	1,50	1,80	2,00	EN 1849-2
Hmotnosť (kg/m^2)	1,70	2,00	2,30	EN 1849-2
Max.predĺženie pri porušení (%)	≥15	≥15	≥15	EN 12311-2
Pevnosť v ťahu (N/50 mm)	≥1100	≥1100	≥1100	EN 12311-2
Odolnosť voči roztrhaniu (N)	≥300	≥300	≥300	EN 12310-2
Odolnosť voči prerazeniu (mm)	≥800	≥900	≥1250	EN 12691
Odolnosť voči nízkym teplotám (°C)	≤ - 35	≤ - 35	≤ - 35	EN 495-5
Odolnosť voči hydrostatickému tlaku (6 hodín pri 0,5 Mpa)	vodotesná	vodotesná	vodotesná	EN 1928 metóda B
Rozmerová stabilita	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	EN 1107-2
Odolnosť voči poveternostnému starnutiu	bez prasklín	bez prasklín	bez prasklín	UNI EN 1297
Odolnosť voči krúpom (m/s)	≥25	≥25	≥25	UNI 13583
Tepelné starnutie v poveternosti 168 dní pri 70°C	≤ - 40	≤ - 40	≤ - 40	UNI EN 1296
Roztrhanie spojov	mimo oblasť zvaru	mimo oblasť zvaru	mimo oblasť zvaru	UNI EN 12317-2
Požiarna odolnosť	E	E	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1
Odolnosť voči statickému prepichnutiu (kg)	≥20	≥20	≥20	EN 12730

VÝROBNÝ PROGRAM				
Hrúbka	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm	
Šírka	2,10 m	12,10 m	2,10 m	
Dĺžka	20 m	20 m	20 m	
Počet roliek na palete	23	18	18	

OZNAČENIE CE

Unikátny identifikačný kód produktu: WPSIT0144

Fólie FLAGON PREMIO DE sú vyrábané spoločnosťou FLAG Spa (SOPREMA Group) v Chignolo d'Isola (Taliansko) a CE označované č. 1085-CRP-011 v súlade s EN 13956:2012

NOVAIZOL Bratislava

NOVAIZOL s.r.o.
Stara Vajnorská 27
831 04 Bratislava

tel.: +421.249.309.611
fax: +421.244.635.092
www.novaizol.sk