FLAGPOOL

ZLOŽENIE

FLAGPOOL je syntetická hydroizolačná membrána na báze mäkčeného PVC vyrábaná metódou laminovania vrstiev plastizolov rôznych fyzikálno chemických vlastností vystužená polyesterovou nosnou vložkou.

VLASTNOSTI

vysoká odolnosť voči starnutiu vplyvom UV lúčov
vysoká mechanická odolnosť
vysoká odolnosť voči prepichnutiu a prerazeniu
výborná zvariteľnosť
fabrebná stálosť
nevyžaduje špeciálnu čistiacu bazénovú chémiu
odolnosť voči mikroorganizmom

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Hrúbka	1,5 mm
Šírka	1,6 m
Dĺžka	25 m
Farby	bledo modrá, modrá, bledo zelená, karibská zelená, piesková, biela, perlovo šedá, tmavo šedá, antracitová, mramorová červená, granitová

* v ponuke je aj fólia s protišmykovou úpravou ANTISLIP

NOVAGLASS
HYDROIZOLAČNÉ MATERIALY

MECHANICKO-FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY

Hrúbka	(mm)	1,5	
Váha	(kg/m^2)	1,8 ± 5%	DIN53352
Pevnosť v ťahu	(N/50 mm)	≥ 1100	DIN16726-5.13
Odolnosť voči prerazeniu	(mm)	≥ 800	DIN 16726-5.12
Odolnosť voči hydrostatickému tlaku	(24hod, 2bary)	vodotesná	DIN 16726-5.11
Predĺženie pri poškodení		≥ 15%	DIN 16726-5.13
Rozmerová stabilita	(po 6 hod pri 80°C)	≤ ±0,5 %	DIN 53377
Odolnosť voči nízkym teplotám		≤ - 20	DIN 53361
Umelé starnutie vplyvom UV lúčov	(18000 MJ/m^2)	bez trhlín	UNI ISO 4892 xenotest
Odolnosť proti trhaniu	(N)	≥ 200	DIN 53363
Odolnosť voči krúpom		≥ 23 m/s	SIA 280/8
Tepelné starnutie v poveternosti 56 dní pri 80°C		≤ 2,5%	DIN 16276-5.13.3
Odolnosť voči mikroorganizmom		odolná	AFNOR NFX 41514 ASTM G21-90

NOVAGLASS s.r.o.
Stara Vajnorská 27
831 04 Bratislava
Slovensko

tel.: +421.249.309.611
fax: +421.244.635.092
info@novaglass.sk
www.novaglass.sk