FLAGON SV

ST.EN 00.101-12.00

CHARAKTERISTIKA

Strešná hydroizolačná membrána na báze mäkčeného PVC-P s nosnou vložkou zo sklenej rohože vyrábaná metódou koextrúzie. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti starnutiu. Je vyrábaná v systéme riadenia kvality UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001. Aplikáciu membrán FLAGON môžu vykonávať len špecializované firmy autorizované spoločnosťou IZOLPARTNER s.r.o. Používajte len kompatibilné systémové komponenty a príslušenstvo. Použitím tohto výrobku môžete získať kredity systému LEED.

VLASTNOSTI

vodotesnosť a odonosť proti UV
rozmerová stálosť
odolnosť proti prepichnutiu
odolnosť proti pohybom stavebnej konštrukcie
ohybnosť pri nízkej teplote

POUŽITIE

trvale priťažené strechy: zaštrkované strechy, vegetačné strechy, strešné terasy s dlažbou, jednoplášťové studené strechy, viditeľné vertikálne plochy (atiky, steny).

VLASTNOSTI

Parameter	SV 1,2 mm	SV 1,5 mm	SV 1,8 mm	SV 2,0 mm	Norma
Hrúbka (mm)	1,2	1,5	1,8	2,0	UNI EN 1849-2
Hmotnosť (kg/m^2)	1,50	1,80	2,15	2,40	UNI EN 1849-2
Pevnosť v ťahu (N/50 mm²)	≥9	≥9	≥9	≥9	UNI EN 12311-2
Pomerné predĺženie %	≥200	≥200	≥200	≥200	UNI EN 12311-2
Odolnosť proti pretrhnutiu (N)	≥110	≥135	≥160	≥170	UNI EN 12310-2
Odolnosť proti nárazu (mm)	≥450	≥800	≥900	≥1250	UNI EN 12691
Ohybnosť prí nízkej teplote (°C)	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	≤ - 25	UNI EN 495-5
Odolnosť pri namáhaní hydrostatickým tlakom (6hod./0,5 Mpa)	vodotesná	vodotesná	vodotesná	vodotesná	UNI EN 1928 metóda B
Rozmerová stálosť po 6hod pri 80°C	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	UNI EN 1107-2
Odolnosť proti starnutiu (UV)	bez prasklín	bez prasklín	bez prasklín	bez prasklín	UNI EN 1297
Odolnosť proti prerastaniu	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	UNI EN 13498
Odolnosť proti krupobitiu (mm) na tvrdom podklade	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	UNI EN 13583
Odolnosť proti statickému zaťaženiu (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	UNI EN 12730
Rozmery					
Hrúbka	1,2 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	
Šírka	1,60/2,10m	1,60/2,10m	1,60/2,10m	1,60/2,10m	
Dĺžka	20 m	20 m	20 m	20 m	
Farba	svetlo šedá				

Podľa európskej smernice EEC 79/831 výrobok nespadá do kategórie výrobkov obsahujúcich nebezpečné látky. Po uplynutí doby životnosti odporúčame materiál likvidovať v špeciálnom zariadení na likvidáciu TKO alebo spaľovni.

CE

Produkt certifikovaný v systéme CE podľa normy EN 13956

Certifikát č. 1085-CPD-010 (výrobný závod Chignolo dell Isola)

Certifikát č. 1085-CPD-010 (výrobný závod Villa S.Stefano)

NOVAIZOL Bratislava

NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Stará Vajnorská 27
831 04 Bratislava
Slovensko

strycek@novaizol.sk
www.novaizol.sk