VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

N° **WPSIT0054**


Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**FLAGON SR FR M2**
Zamýšľané použitie/použitia:	**PVC fólia pre hydroizoláciu striech (EN 13956:2012)**
Výrobca:	**SOPREMA srl** **Via Industriale dell'Isola, 3** **24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia** **www.soprema.it**
Splnomocnený zástupca:	**Neuvádza sa**
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	**System 2+**
Harmonizovaná norma:	**EN 13956:2012**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**Organismo Notificato 1085** **OFI Technologie & Innovation GmbH**

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Skúšobná metóda	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri vonkajšom požiari	EN 13501-5	**F_{ROOF}**	**EN 13956:2012**
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	**E**	
Vodotesnosť	EN 1928 met. B	**Vyhovuje**	
Ťahové vlastnosti: - Pevnosť v ťahu (N/5cm) - Predĺženie pri pretrhnutiu (%)	 EN 12311-2 met.A EN 12311-2 met.A	 **≥ 1100** **≥ 15**	
Odolnosť voči nárazu (mm) Hrúbka 1,2 mm Hrúbka 1,5 mm Hrúbka 1,8 mm Hrúbka 2,0 mm Hrúbka 2,4 mm	 EN 12691 met. A	 **≥ 450** **≥ 800** **≥ 900** **≥ 1250** **≥ 1500**	
Odolnosť voči statickému zaťaženiu (kg)	EN 12730	**≥ 20**	
Pevnosť v ťahu (N)	EN 12310-2	**≥ 200**	
Pevnosť spoja: - Odolnosť voči odlupovaniu (N/50mm) - Šmyková odolnosť (N/5cm)	 EN 12316-2 EN 12317-2	 **≥ 200** **> 600**	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	EN 495-5	**≤ -25°C**	
Odolnosť voči prerastaniu koreňmi	EN 13948	**Vyhovuje**	
Trvácnosť: Odolnosť voči stekaniu pri zvýšenej teplote po starnutí	 EN 1297	 **Stupeň 0**	
Nebezpečné látky	-	**Vyhovuje**	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Mr. BROCCANELLO Bruno, Generálny riaditeľ**
Chignolo d'Isola, 15/04/2019



WPSIT0054.e/SK

SOPREMA srl
T: +39.035.0951011
F: +39.035.4940649
E: tech-office@soprema.it
W: www.soprema.it